

**PRIMEIRO COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO**  
**CONCORRÊNCIA SESC/GO Nº 20/01.00008**

**O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC – Administração Regional do Estado de Goiás**, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para fins de conhecimento dos interessados, o(s) esclarecimento(s) do(s) questionamento(s), que têm como objetivo o **SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA UNIDADE Pousada SESC Pirenópolis**, conforme disposto(s) abaixo:

Questionamento 1) *As composições de custo (COMP-01 à COMP-14) não estão presente nos anexos?*

Resposta 1)

|                               |
|-------------------------------|
| <b>COMPOSIÇÕES DETALHADAS</b> |
|-------------------------------|

| ITEM            | DESCRIÇÃO  | QTDE.          | UNID.   |
|-----------------|--|----------------|---------|
| <b>COMP01 e</b> | <b>POÇO DE VISITA - BLOCO CONCRETO MACIÇO - CONFORME PROJETO - UND</b> |                |         |
| <b>COMP04</b>   | Ajudante de carpinteiro  | h              | 4,74    |
|                 | Ajudante de armador  | h              | 6,35    |
|                 | Carpinteiro  | h              | 31,20   |
|                 | Armador  | h              | 6,35    |
|                 | Pedreiro   | h              | 20,90   |
|                 | Servente   | h              | 156,00  |
|                 | Areia lavada média   | m <sup>3</sup> | 1,64    |
|                 | Pedra britada 01   | m <sup>3</sup> | 0,24    |
|                 | Pedra britada 02   | m <sup>3</sup> | 0,84    |
|                 | Cal Hidratada CHIII  | kg             | 126,00  |
|                 | Cimento Portland CP II-E 32  | kg             | 471,00  |
|                 | Tampão de ferro fundido para poço de visita simples TD-600             | und            | 1,00    |
|                 | Desmoldante de formas para concreto                                    | l              | 0,54    |
|                 | Aço CA-50 10 mm  | kg             | 91,30   |
|                 | Tijolo comum maciço 5,7 x9x19 cm                                       | und            | 1850,00 |
|                 | Arame recozido   | kg             | 1,59    |
|                 | Prego 18 x 27  | kg             | 4,41    |
|                 | Pontaletes 3 x 3"  | m              | 9,48    |
|                 | Sarrafo 1 x 4"   | m              | 4,84    |
|                 | Tábua 1 x 12"  | m              | 8,97    |
|                 | Viga 30 x 160 mm   | m              | 23,70   |
|                 | Viga 60 x 160 mm   | m              | 2,84    |
|                 | Escora de madeira  | m              | 2,65    |
|                 | Betoneira elétrica, potência 2 HP, capacidade 350 L                    | h              | 0,32    |
| <b>COMP02</b>   | <b>COMPLEMENTO POÇO DE VISITA - CONFORME PROJETO - M</b>               |                |         |

|                                  |                |         |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Pedreiro                         | h              | 2,600   |
| Servente                         | h              | 3,800   |
| Areia lavada média               | m <sup>3</sup> | 0,083   |
| Cal Hidratada CHIII              | kg             | 11,000  |
| Cimento Portland CP II-E 32      | kg             | 20,000  |
| Tijolo comum maciço 5,7 x9x19 cm | und            | 147,000 |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>COMP03</b> | <b>CHAMINÉ POÇO DE VISITA - CONFORME PROJETO - M</b> |  |
|---------------|--|--|

|                                  |                |        |
|----------------------------------|----------------|--------|
| Pedreiro                         | h              | 2,300  |
| Servente                         | h              | 2,800  |
| Areia lavada média               | m <sup>3</sup> | 0,061  |
| Cal Hidratada CHIII              | kg             | 4,550  |
| Cimento Portland CP II-E 32      | kg             | 11,840 |
| Tijolo comum maciço 5,7 x9x19 cm | und            | 84,000 |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>COMP05</b> | <b>MURO GABIÃO - CONFORME PROJETO - M<sup>3</sup></b> |  |
|---------------|---|--|

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| Servente  | h              | 2,670 |
| Pedra Marroada  | m <sup>3</sup> | 1,200 |
| Gabião com revestimento em PVC tipo caixa com malha hexagonal e fio D=2,7 mm              | m <sup>3</sup> | 1,000 |
| Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potência 77HP, capacidade 0,18 e 0,76 m <sup>3</sup> | h              | 0,250 |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>COMP06</b> | <b>MURO GABIÃO - CONFORME PROJETO - M<sup>3</sup></b> |  |
|---------------|---|--|

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| Servente  | h              | 2,670 |
| Pedra Marroada  | m <sup>3</sup> | 1,200 |
| Gabião com revestimento em PVC tipo caixa com malha hexagonal e fio D=2,7 mm              | m <sup>3</sup> | 1,000 |
| Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potência 77HP, capacidade 0,18 e 0,76 m <sup>3</sup> | h              | 0,250 |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>COMP07</b> | <b>MURO GABIÃO - CONFORME PROJETO - M<sup>3</sup></b> |  |
|---------------|---|--|

|   |                |       |
|---|----------------|-------|
| Servente  | h              | 2,670 |
| Pedra Marroada  | m <sup>3</sup> | 1,200 |
| Gabião com revestimento em PVC tipo caixa com malha hexagonal e fio D=2,7 mm              | m <sup>3</sup> | 1,000 |
| Retroscavadeira sobre pneus, diesel, potência 77HP, capacidade 0,18 e 0,76 m <sup>3</sup> | h              | 0,250 |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>COMP08</b> | <b>CAIXA PARA GRELHA SIMPLES, EM ALVENARIA, CONFORME PROJETO - UND</b> |  |
|---------------|--|--|

|                                  |                |        |
|----------------------------------|----------------|--------|
| Pedreiro                         | h              | 2,420  |
| Servente                         | h              | 2,440  |
| Areia lavada média               | m <sup>3</sup> | 0,057  |
| Cal Hidratada CHIII              | kg             | 8,563  |
| Cimento Portland CP II-E 32      | kg             | 6,755  |
| Tijolo comum maciço 5,7 x9x19 cm | und            | 84,000 |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| <b>COMP09</b> | <b>GRELHA DA PISCINA - M<sup>2</sup></b> |  |
|---------------|--|--|

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| Servente  | h | 0,100 |
| Encanador | h | 0,100 |

|               |   |                |        |
|---------------|---|----------------|--------|
|               | Grelha  | m <sup>2</sup> | 1,000  |
| <b>COMP10</b> | <b>FIBRAGEM EM PISCINA DE VINIL - M<sup>2</sup></b>                             |                |        |
|               | Servente  | h              | 0,650  |
|               | Azulejista  | h              | 1,290  |
|               | Resina e Fibra de vidro em pisos e paredes                                      | m <sup>2</sup> | 1,050  |
| <b>COMP11</b> | <b>DEMOLIÇÃO VINIL + REGULARIZAÇÃO - M<sup>2</sup></b>                          |                |        |
|               | Pedreiro  | h              | 0,453  |
|               | Servente  | h              | 1,026  |
|               | Areia lavada média  | m <sup>3</sup> | 0,0252 |
|               | Cal Hidratada CHIII   | kg             | 11,88  |
| <b>COMP12</b> | <b>TIJOLO TOSCANA 24,8 X 6,2 CM - BRICK STUDIO - M<sup>2</sup></b>              |                |        |
|               | Azulejista  | h              | 0,400  |
|               | Servente  | h              | 0,200  |
|               | Cimento branco não estrutural   | kg             | 0,250  |
|               | Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas | kg             | 4,000  |
|               | Revestimento modelo tijolo toscana 24,8 x 6,2 cm Brick Studio                   | m <sup>2</sup> | 1,100  |
| <b>COMP13</b> | <b>REVESTIMENTO CHEVRON CABREUVA 41 X 86CM - CEUSA</b>                          |                |        |
|               | Azulejista  | h              | 0,360  |
|               | Servente  | h              | 0,200  |
|               | Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas | kg             | 4,400  |
|               | Revestimento tipo Chevron Cabreuva 41 x 86 cm - Ceusa                           | m <sup>2</sup> | 1,100  |
| <b>COMP14</b> | <b>PINTURA SABBIA TO 732 - TERRACOR - m<sup>2</sup></b>                         |                |        |
|               | Ajudante de pintor  | h              | 0,330  |
|               | Pintor  | h              | 0,500  |
|               | Textura rustica Sabbia To 732 Terracor  | kg             | 2,100  |

Goiânia, 11 de novembro de 2020.

Comissão de Licitação

Sesc-GO